

1. Codice identificativo unico del Prodotto Tipo:

Rena fine

2. Usi previsti

EN 12620:2002 + A1:2008: Aggregato per calcestruzzo
EN 13043:2002 /AC:2004: Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
EN 13139:2002 /AC:2004: Aggregati per malta

3. Fabbricante

Sefi s.r.l.

Viale Primavera, 18 – 53031 Fraz. Monteguidi -
Casole d'Elsa (SI)

5. Sistemi di VVCP

2+

6.a Norma armonizzata

EN 12620:2002 + A1:2008: Aggregato per calcestruzzo
EN 13043:2002 /AC:2004: Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
EN 13139:2002 /AC:2004: Aggregati per malta

Organismi notificati

1372

7. Prestazioni dichiarate

Vedi tabella sottostante

Ultime due cifre dell'anno di prima apposizione della
marcatura CE ai sensi del Reg. (UE) 305/11[#]

09

La presente DoP contiene anche le informazioni richieste per Etichetta CE ai sensi del Reg. 305/11 e ss.mm.ii.
Con il segno # sono indicate le informazioni richieste esclusivamente per l'etichetta CE.

CARATTERISTICA ESSENZIALE Requisito	PRESTAZIONE		
	EN 12620:2002 + A1:2008	EN 13139:2002 /AC:2004	EN 13043:2002 /AC:2004
Forma, dimensione e massa volumica			
• Forma dei granuli per l'aggr. grosso	FINR	FINR	FINR
• Granulometria	Aggr. fine 0/2	Aggr. 0/2	Aggr. fine 0/2
- Categoria G	Gf85	-	Gf85
- Categoria di tolleranza	-	-	-
- Categoria grossezza/finezza	-	-	-
• Massa volumica dei granuli	pssd = 2,62 Mg/m ³	pssd = 2,62 Mg/m ³	pssd = 2,62 Mg/m ³
• Assorbimento di acqua	WA24 = 1,5 %	WA24 = 1,5 %	WA24 = 1,5 %
• Pulizia			
- Contenuto di fini	f16	Categoria 4	f16
- Qualità dei fini: equivalente in sabbia	-	-	-
- Qualità dei fini: valore di blu	MB ≤ 1,2 g/kg	MB ≤ 1,2 g/kg	MBF10
- Contenuto di conchiglie	SCNR	-	-
• Spigolosità degli aggregati fini	-	ECSNR	-
• Percentuale di superfici frantumate	-	-	CNR
Resistenza a frammentazione/frantumazione			
• Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	LANR	-	LANR
Resistenza alla levigabilità/abrasione/usura			
• Resistenza alla levigabilità dell'aggregato grosso	PSVNR	-	PSVNR
• Resistenza alla abrasione superficiale dell'aggregato grosso	AAVNR	-	AAVNR
• Resistenza alla abrasione da pneumatici chiodati dell'aggregato grosso	ANNPD	-	ANNPD
• Resistenza alla usura dell'aggregato grosso	MDENR	MDENR	MDENR
Resistenza allo shock termico	-	-	VLANR
Affinità ai leganti bituminosi	-	-	Af24NR
Composizione/contenuto			
• Descrizione petrografica	Rocce sedimentarie prevalentemente arenitiche, calcaree e calcilutitiche e subordinatamente e argillitico-pelitiche	Rocce sedimentarie prevalentemente arenitiche, calcaree e calcilutitiche e subordinatamente e argillitico-pelitiche	Rocce sedimentarie prevalentemente arenitiche, calcaree e calcilutitiche e subordinatamente e argillitico-pelitiche
• Costituenti dell'aggregato grosso riciclato	NR	-	-
• Cloruri	< 0.01%	< 0.01%	-
• Zolfo totale	< 1%	< 1%	-
• Solfati solubili in acido	AS0.2	AS0.2	-
• Solfati solubili in acqua	-	-	-
• Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento di cls e malta			
- Contenuto di sostanza umica	< limite	< limite	-
- Contenuto ac. fulvico	NR	NR	-
- Prova di resistenza a compressione	NR	NR	-
- Tempo di presa	NR	NR	-
- Impurezze organiche leggere	mLPC ≤ 0.25 %	mLPC ≤ 0.25 %	mLPC0.1
• Contenuto in carbonato	CaCO ₃ = 36,26%	-	-
• Stabilità di volume			
- Ritiro per essiccamento	SNPD	-	-
- Costit. che influenzano la stabilità di volume delle scorie di altoforno e di acci	NR	NR	NR

CARATTERISTICA ESSENZIALE Requisito	PRESTAZIONE		
	EN 12620:2002 + A1:2008	EN 13139:2002 /AC:2004	EN 13043:2002 /AC:2004
- Materia idrosolubile	NR	NR	NR
- Perdita al fuoco	NR	NR	NR
Sostanze pericolose			
• Emissione di radioattività	Il prodotto non rientra nell'elenco dei materiali da costruzione di cui all'Allegato II del D.Lgs. 101 del 31.07.20, individuati come oggetto di attenzione dal punto di vista della radioprotezione.	Il prodotto non rientra nell'elenco dei materiali da costruzione di cui all'Allegato II del D.Lgs. 101 del 31.07.20, individuati come oggetto di attenzione dal punto di vista della radioprotezione.	Il prodotto non rientra nell'elenco dei materiali da costruzione di cui all'Allegato II del D.Lgs. 101 del 31.07.20, individuati come oggetto di attenzione dal punto di vista della radioprotezione.
• Rilascio di metalli pesanti	< Val. soglia (DPR 120/17 + DLGS 152/06 e ss.mm.ii.)	< Val. soglia (DPR 120/17 + D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)	< Val. soglia (DPR 120/17 + D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)
• Rilascio di idrocarburi poliaromatici	< Val. soglia (DPR 120/17 + D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)	< Val. soglia (DPR 120/17 + D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)	< Val. soglia (DPR 120/17 + D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)
• Rilascio di altre sostanze pericolose	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
Durabilità al gelo disgelo			
• Resistenza gelo/disgelo dell'aggregato grosso	MSNR	MSNR	MSNR
Durabilità alla reazione alcali-silice			
• Reattività alcali-silice	RA2	RA2	-
Durabilità agli agenti atmosferici			
• "Sonnenbrand" del basalto	SBNR	-	SBNR

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa , in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

* Il requisito non è contemplato dalla Norma Armonizzata di riferimento ove riportato "-".

** La determinazione delle sostanze pericolose, le analisi chimiche, la reattività alcali silice e la analisi petrografica possono essere effettuate sulla materia prima o a rotazione su tutti i prodotti per i quali la caratteristica deve essere dichiarata. Per ogni caratteristica testata il risultato peggiorativo ottenuto è quindi applicato a tutti i prodotti, in base alla storicità dei risultati e in quanto tutti i prodotti sono ottenuti dalla lavorazione della stessa materia prima nello stesso processo produttivo.

Castellina in Chianti, 12/08/24

In nome e per conto del produttore

Sefi s.r.l.

Firma

Simone Passini

Simone Passini